

MULTI-CLEAN

Alkalischer Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft • Konzentrat



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG • Frankfurter Str. 26 • DE-36154 Hosenfeld • Tel.: +49 (0) 6669-918019-0 • sst-oberflaechentechnik.de

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- **alkalischer Intensivreiniger**
- **entfernt porentief Öl, Fett, Ruß, Harz, Wachs**
- **beseitigt Schmutz, Insekten, Kochrückstände ohne Scheuermittel**
- **für Hochdruckreiniger geeignet**
- **hohe Umweltverträglichkeit**
- **Konzentrat**

2. ANWENDUNGSBEREICH

Alkalischer Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft. Für Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gastronomie, Gartenbau, KFZ. Zur Reinigung von Kunststoff, Metall, Stein, Beton, Fliesen, Gummi, Holz, lackierten Oberflächen und vielen weiteren Substraten.

3. TECHNISCHE DATEN

UFI:	0X7A-RPMP-98NQ-7FY6
Aussehen:	gelbe Flüssigkeit
Dichte:	ca. 1,05 g/cm ³
Geruch:	Zitrus
Haltbarkeit:	24 Monate bei 20 °C
Gebindegrößen:	20l, 5l, 1l

4. SICHERHEITSHINWEISE

Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt (MSDB) und technisches Datenblatt (TDB) beachten (auf Anfrage erhältlich). Nur für gewerbliche Anwender. Bei Sprühanwendung des Produktes kann es durch Aerosoltropfen zu einer Reizung der Atemwege kommen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Aerosolbildung vermeiden. Dämpfe und Aerosole nicht einatmen und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Geeigneter Atemschutz / Absaugung erforderlich. Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! **Für die Zusendung der aktuellen Produktdokumentation (TDB, MSDB) kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter: technik@sst-oberflaechentechnik.de**

5. VERARBEITUNG

Vor der Anwendung sind Testflächen anzulegen bzw. Produkteignungstests vorzunehmen. Die Materialverträglichkeit dieses Produktes mit dem zu behandelnden Substrat ist vor der Anwendung stets zu überprüfen. Nicht auf heißen Oberflächen oder in praller Sonne anwenden. Konzentrat nicht auf Zink, Aluminium oder alkaliempfindlichen Flächen (z.B. Linoleum) einwirken lassen. **MULTI-CLEAN** mit Wasser gemäß Punkt 6 (DOSIERUNG) verdünnen und mit einem Sprüher, Bürste oder Schwamm auf die verunreinigte Fläche auftragen. Bei hartnäckiger Verschmutzung drei Minuten einwirken lassen, schrubben oder bürsten. Anschließend mit Wasser abwa-

schen oder mit Wasserstrahl abspritzen. Die Angaben des Substratherstellers sind zu beachten.

6. DOSIERUNG

MULTI-CLEAN wird als Konzentrat angeliefert. Das empfohlene Mischverhältnis mit Wasser beträgt:

1:20 (0,5l auf 10l Wasser) - Industrieböden, Kunststoffteile, Gartenmöbel, Fahrräder, Wohnwagen, Schlauchboote, Karosserien, Markisen, Fassaden

1:10 (1l auf 10l Wasser) - Fliesen, Kochflächen, Aluminium Backformen, Rolladen, Schiffskörper

1:3 (1l auf 3l Wasser) - Motoren, Felgen, Maschinen, Ölflecken, Backofen, Grills

Hochdruckreiniger (0,1% bis 0,5%) - Karosserie- und Fassadenreinigung, Insektenbeseitigung

7. HINWEISE ZUR PRODUKTEIGNUNG

Vor einer möglichen Anwendung ist eine Eignungsprüfung unter realistischen Bedingungen (Produktionsbedingungen) durchzuführen. Dabei kann die Dosierungsmenge an die Substrateigenschaften angepasst werden. Für eine individuelle Anwendungsberatung kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service unter:

technik@sst-oberflaechentechnik.de

Gerne führen wir auch gemeinsam mit Ihnen eine Validierung in Ihrer Produktionsstätte durch.

8. LAGERUNG

Die Hinweise auf dem zugehörigen Sicherheitsdatenblatt (MSDB) sind unbedingt zu beachten. MULTI-CLEAN sollte an einem trockenen, gut belüfteten und kühlen (20°C) Ort gelagert werden. Nur im dicht verschlossenen Originalbehälter aufbewahren/lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Mindesthaltbarkeit 24 Monate ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

9. TECHNISCHER SERVICE

Unsere Anwendungstechnik steht für die Beantwortung technischer Fragen bezüglich Performance, Anwendung und chemischer Spezifikationen gerne zur Verfügung. Diese technische Information ersetzt nicht das zugehörige Sicherheitsdatenblatt (MSDB). Alle Angaben dieser technischen Information beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Eigenversuche auf Produkteignung sind durchzuführen. Da die Anwendung dieses

MULTI-CLEAN

Alkalischer Intensivreiniger mit hoher Fett- und Schmutzlösekraft • Konzentrat



SST Oberflächentechnik GmbH & Co. KG • Frankfurter Str. 26 • DE-36154 Hosenfeld • Tel.: +49 (0) 6669-918019-0 • sst-oberflaechentechnik.de

Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt, übernehmen wir eine Haftung nur für gleichbleibende Produktqualität.

10. NOTRUFNUMMER

Medizinische Notfallauskunft bei Vergiftungen:

GIFTINFORMATIONSZENTRUM MAINZ

TEL.: +49 (0) 6131 - 19240

Beratung in deutscher oder englischer Sprache.

Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar, begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und entbinden unsere Abnehmer nicht von der Erfordernis, unsere Produkte sorgfältig in eigener Verantwortung und durch dafür qualifiziertes Personal auf die Eignung und Funktion für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, der betrieblichen Weiterentwicklung und Irrtümer bleiben vorbehalten.